

Best.-Nr.		Durchmesser [mm]	Höhe [mm]	Anschluss	Bohrung [mm]
8010 1510	Auslaufseiherr 	90	170	2" IG	
22051 6049	Tankdurchführung 	50		2x2" AG	61
330 035	Behälterverschraubung 	50		2" AG	61
2600 100	Tankverschraubung 	25		1" IG	42
2600 112		40		6/4" IG	66
2600 200		50		2" IG	78
330 143	Doppelmuffe	2" x 2"		IG	
5065 00804	Gewindenippel 	2" x 1"		AG	
5065 00805		2" x 5/4"		AG	
5065 00806		2" x 6/4"		AG	
5067 00008		2" x 2"		AG	
4762 2032	Klemmverbinder 	d 32		1" IG	
4762 2040		d 40		5/4" IG	
4762 2050		d 50		6/4" IG	
4762 2063		d 63		2" IG	
4761 2063		d 63		2" AG	
260 1100	Zulaufdichtung für Typ WM	100			
4726 3040	Hausanschluss-Schieber 	Rohr DA 40		5/4"	
4726 3063		Rohr DA 63		2"	
4796 0108	Einbaugarnitur teleskopisch für Hausanschluss-Schieber 		0,8 - 1,2 m		
4796 0110			1,0 - 1,6 m		
4796 0113			1,3 - 1,8 m		
4796 0120			2,0 - 2,5 m		
4796 0125			2,5 - 3,5 m		
4700 1550	Straßenkappe starr, begehbar 	90 / 160	155		
4700 3410	Absperrschlüssel für Schieber				

Froschklappe

- mechanischer Schutz gegen das Eindringen von Kleintieren (Mäuse, Ratten, Schnecken, Frösche) in Auslaufleitungen
- komplett aus Kunststoff (PE-HD)
- integrierte Steckmuffe – direkte Anbringung an das Überlaufrohr
- spezielle Konstruktion gewährleistet sauberes Schließen auch bei höheren Temperaturdifferenzen (z. B. bei Sonneneinstrahlung)



Typ	Länge [mm]	Best.-Nr.
DA 63	280	99063
DA 75	286	99075
DA 90	298	99090
DA 110	318	99110
DA 125	338	99125
DA 160	413	99160
DA 200	617	99200

weitere Dimensionen bis DA 630 auf Anfrage

Quellfassung QFF

zum einfachen Aufstauen des Quellzulaufes

Best.-Nr. 9900 120



- Quellfassungsflügel (L 190 x T 53 x H 33 cm)
- Steckmuffen beidseitig (DA 110)
- Quellfassungsschacht
- Entnahme (DA 63)
- Überlauf (DA 110)