

### EcoBloc Adapterplatte – Anschluss bis DN 630

Die EcoBloc Adapterplatte lässt sich einfach an alle möglichen Kombinationen von EcoBloc Inspect 420 und EcoBloc Inspect flex montieren. Zur Verbesserung der Montage und dem einfachen Sitz der Adapterplatte an das EcoBloc Inspect System besitzt die Adapterplatte einen

Einhängewinkel mit verschiedenen Einrastfunktionen, angepasst an die jeweiligen Kombinationen vor Ort. Zusätzlich wurde in der Entwicklung der EcoBloc Adapterplatte das maximale hydraulische Leistungsvermögen und das Anprallverhalten im EcoBloc Inspect System untersucht.

Das ankommende Wasser verteilt sich nachweislich im System bei 70 % Rohrfüllung und Dimensionen bis DN 600, dies entspricht ca. 420 l/s. In den unabhängigen Tests konnten sogar Vollfüllungen ohne Beeinträchtigungen am System oder der Adapterplatte nachgewiesen werden.

#### DN 110 / DN 160

Art.-Nr. 402037

#### DN 200 / DN 250

Art.-Nr. 402036

#### DN 315 / DN 400 / DN 500

Art.-Nr. 402033

#### DN 630

Art.-Nr. 402040

**BIS ZU 420 l/s  
VOLUMENSTROM BEI DN 500**



#### EcoBloc Verbindungselemente für horizontale Verbindung



Set 10 Stück

Best.-Nr. 402015

Set 25 Stück

Best.-Nr. 402018

Set 200 Stück

Best.-Nr. 402025

#### GRAF-Tex Geotextil

Für einen EcoBloc Inspect 420, Größe: 2,50 x 2,50 m

Best.-Nr. 231006



#### Meterware, Rollenbreite 5 m

Best.-Nr. 231002

#### Meterware, Rollenbreite 2,5 m

Best.-Nr. 231007

#### Entlüftungsabschluss

DN 110, inkl. Anschlussrohr

Best.-Nr. 369017

DN 160/200

Best.-Nr. 369046

