

Trinkwasser-Nachspeisemodul

Pumpen

PG 3

Komplett vormontierte Systemzentrale, welche die gesamte Steuerung der Regenwasser-Nutzungsanlage vollautomatisch übernimmt. Ideal zur Selbstmontage.

Die Anlage wird vormontiert geliefert. Installationszeit und -kosten werden somit entscheidend gespart.

Das Regenwasser wird von der Pumpe angesaugt und direkt den Verbrauchern (z.B. WC) zugeführt.

Bei leerem Tank wird über den integrierten Nachspeisebehälter ③ bedarfsgerecht Trinkwasser entnommen und direkt den Verbrauchsstellen zugeführt. Der Nachspeisebehälter ③ mit ca. 20 L Volumen füllt sich über das Schwimmerventil automatisch wieder auf.



- ① Notüberlauf DN 70
 - ② 3-Wege-Umschaltventil schwimmerschalergesteuert (mit 20 m Anschlusskabel), verbrauchsgekopelte Trinkwassereinspeisung
 - ③ Integrierter Trinkwasser-Nachspeisebehälter. Nachspeisevolumen ca. 20 Liter
 - ④ Die Pumpe ist auf einer Spezial-Edelstahl-konsole montiert.
 - ⑤ Leistungsfähige, besonders geräuscharme Kreiselpumpe mit Schaltautomat.
- Förderhöhe:** 35 m = 3,5 bar
Fördervolumen: 3600 L/h
Motorleistung: 0,66 KW
Sauglänge/-höhe: 15 m / 3 m
- ⑥ Schwimmerventil speist Trinkwasser bei leerem Nachspeisebehälter aus dem Trinkwasser-netz bedarfsgerecht nach

- Hohe Betriebssicherheit
- Schnelle Montage und formschöne Optik
- Edelstahlaufhängung (ohne Abb.)
- L x B x H = 61,5 cm x 40 cm x 60 cm

Trinkwasser-Nachspeisemodul

Best.-Nr. 202 040

PG 3



Garten-Jet-Pumpe

Selbstansaugende Jet-Pumpe

Motorleistung: 0,85 KW
 max. Förderhöhe: 43 m
 max. Druck: 4,3 bar
 max.Fördermenge: 3180 l/h
 max. Saughöhe: 8 m
 max. Sauglänge: 15 m

Best.-Nr. 202 011

Brio Pumpenschaltautomat
 mit Trockenlaufschutz



Best.-Nr. 355 021

PG 3



Tauchdruckpumpe 900 E

mit automatischer Steuerung, Pumpe schaltet automatisch ein und aus.

Motorleistung: 0,9 KW
 max. Förderhöhe: 45 m
 max. Druck: 4,5 bar
 max.Fördermenge: 5700 l/h
 15 m Kabel

Best.-Nr. 354 029

PG 1



Tauchdruckpumpe NIRO 40

Automatik-Tauchpumpe. Pumpe schaltet automatisch ein und aus
 Motorleistung: 1,0 KW
 max. Förderhöhe: 45 m
 max. Druck: 4,5 bar
 max.Fördermenge: 5700 l/h
 Schwimmende Entnahme
 10 m Kabel

Best.-Nr. 354 024